

# Détendeur camping pour butane basse pression avec raccord tétine

détendeur spécial camping basse pression.

Fourni avec tétine.

Référence 011541  
EAN13 : 3325310115419

Filetage sortie: M 20/150  
Matière: Laiton  
Filetage entrée: M 16/150  
NF: Oui  
Type de gaz: Butane  
Débit: 0,5 kg/h  
Pression sortie: 28 mbar



Ce détendeur camping est conçu pour une utilisation avec des bouteilles de gaz butane, offrant une pression de sortie de 28 mbar et un débit de 0,5 kg/h.

Équipé d'une entrée M 16/150 et d'une sortie M 20/150 avec raccord tétine, il assure une connexion fiable pour les équipements de plein air.

Conforme à la norme NF M 88777, il est destiné exclusivement à un usage extérieur.

Règles de sécurité :

- Montage exclusif sur les bouteilles de butane équipées de valve à bille (filetage femelle de 16 mm, pas 1,5 mm)

- Pour la sortie tétine : utiliser un tube souple avec colliers de serrage (norme XP D 36 - 110)
- Pour la sortie fileté : utiliser un tuyau flexible en caoutchouc (norme XP D 36 - 112)

Important : Usage interdit à l'intérieur des bâtiments d'habitation et de leurs dépendances.